

APS-9000 系列規格

規格適用於 APS-9000 系列在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格			
機種	APS-9301	APS-9501	APS-9102
輸出能力			
	300VA	500VA	1kVA
輸出電壓			
	0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (110V/220V selectable)		
最大輸出電流			
0~150V	2.6Arms	4.2Arms	8.4Arms
0~300V	1.3Arms	2.1Arms	4.2Arms
頻率			
	45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0Hz)		
波形			
	正弦波, 0~150V the above 22V \leq 0.5% THD (電阻負載) 0~300V the above 44V \leq 0.5% THD (電阻負載)		
線性電壓調節率			
	\leq 0.1%		
負載調節率			
	\pm 0.5% + 0.1V		
儲存/叫回			
	4 組設定, Save/Recall 手動操作		
保護			
	短路保護, 面板鎖定, 過溫保護, 電流溢出保護		
量測			
	範圍	解析度	精度
計頻器	0.0~999.9Hz	0.1Hz	\pm 0.1Hz
RMS 電壓錶	0.0~380.0V	0.1V	\pm (1%rdg + 0.1V)
RMS 安培錶	0.000~2.000A	1.0mA	\pm (1%rdg + 5mA)
	1.80~35.00A	0.01mA	\pm (1%rdg + 20mA)
瓦特錶	0.0~360.0W	0.1W	\pm (1.5% of rdg + 5digits)

	320.0~3500.0W	1.0W	± (1.5% of rdg + 5digit)
電源			
	AC 115V/230V±15%, 47 ~ 63Hz, single phase		
工作環境/濕度			
	0°C ~ +40°C ; <80% (non-condensing)		
尺寸			
	430(W) x 137(H) x 500(D) mm		
重量			
	Approx. 20kg	Approx. 25kg	Approx. 35kg

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路7-1號

T (02)2268-0389 F (02)2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2

T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1

T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號

T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277

E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓

T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105

T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek