

GTP-A 型電壓探棒規格

規格					
型號		GTP-020A-4	GTP-060A-4	GTP-070A-4	GTP-100A-4
10:1 (1/10) 衰減檔位	頻寬	DC-20MHz	DC-60MHz	DC-70MHz	DC-100MHz
	輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	10MΩ	10MΩ
	輸入電容	30pF	30pF	32pF	17pF
	最大輸入電壓	<600Vpk	<300Vpk	≤ 600Vpk	DC500V
1:1 (1/1) 衰減檔位	頻寬	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz
	輸入阻抗	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)
	輸入電容	170pF	200pF	200pF	47pF
	最大輸入電壓	<200Vpk	<300Vpk	≤200	300V CATI 150V CATII

規格						
型號		GTP-150A-2	GTP-150A-4	GTP-200A-4	GTP-250A-2	GTP-350A-2
10:1 (1/10) 衰減檔位	頻寬	DC-150MHz	DC-150MHz	DC-200MHz	DC-250MHz	DC-350MHz
	輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	10MΩ	10MΩ	10MΩ
	輸入電容	17pF	8.5-18.5pF	17pF	17pF	13pF
	最大輸入電壓	500V CATI 300V CATII	600V CATI	500V CATI 300V CATII	500V CATI 300V CATII	500V CATI 300V CATII
1:1 (1/1) 衰減檔位	頻寬	DC-6MHz	DC-10MHz	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz
	輸入阻抗	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)
	輸入電容	47pF	45-65pF	47pF	47pF	46pF
	最大輸入電壓	300V CATI 150V CATII	200V CATI	300V CATI 150V CATII	300V CATI 150V CATII	300V CATI 150V CATII

GTP-B 型電壓探棒規格

規格					
型號		GTP-070B-4	GTP-100B-4	GTP-150B-2	GTP-150B-4
10:1 (1/10) 衰減檔位	頻寬	DC-70MHz	DC-100MHz	DC-150MHz	DC-150MHz
	輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	10MΩ	10MΩ
	輸入電容	14.5-17.5pF	14.5-17.5pF	17pF	8.5~18.5pF

	最大輸入電壓	≤ 600Vpk	≤ 600Vpk	500V CATI 300V CATII	≤ 600Vpk
1:1 (1/1) 衰減檔位	頻寬	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz
	輸入阻抗	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)
	輸入電容	85~115pF	85~115pF	47pF	45~65pF
	最大輸入電壓	≤ 200Vpk	≤ 200Vpk	300V CATI 150V CATII	≤ 200Vpk

規格					
型號		GTP-200B-4	GTP-250B-2	GTP-300B-4	
10:1 (1/10) 衰減檔位	頻寬	DC-200MHz	DC-250MHz	DC-300MHz	
	輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	10MΩ	
	輸入電容	10~17.5pF	17pF	10.5~17.5pF	
	最大輸入電壓	≤ 600Vpk	500V CATI 300V CATII	≤ 600Vpk	
1:1 (1/1) 衰減檔位	頻寬	DC-6MHz	DC-6MHz	DC-6MHz	
	輸入阻抗	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	1MΩ(示波器)	
	輸入電容	65~105pF	47pF	65~105pF	
	最大輸入電壓	≤ 200Vpk	300V CATI 150V CATII	≤ 200Vpk	

GTP-R 型電壓探棒規格

規格						
型號		GTP-151R	GTP-251R	GTP-351R	GTP-352R	GTP-501R
10:1 (1/10) 衰減檔位	頻寬	DC-150MHz	DC-250MHz	DC-350MHz		DC-500MHz
	輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	10MΩ		10MΩ
	輸入電容	12pF	12pF	12pF		12pF
	最大輸入電壓	<500Vpk	500V CATI 300V CATII	500V CATI 300V CATII		500V CATI 300V CATII
20:1 (1/20) 衰減檔位	頻寬				DC-350MHz	
	輸入阻抗				10MΩ	
	輸入電容				7pF	
	最大輸入電壓				1kV CATII	

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路7-1號

T (02)2268-0389 F (02)2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2

T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1

T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號

T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277

E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓

T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105

T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek