

PSP-系列規格

規格適用於 PSP 系列在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格			
機種	PSP-603	PSP-405	PSP-2010
輸出			
電壓	0~60V	0~40V	0~20V
電流	0~3.5A	0~5A	0~10A
電壓調節率			
負載	≤10mV		
電源	≤0.05%		
電流調節率			
負載	≤5mV		
電源	≤0.05%		
漣波			
電壓 (mVrms)	≤20mV		
電流 (mVrms)	≤10mA		
解析度			
電壓	20mV	10mV	10mV
電流	2mA	2mA	5mA
程控精度			
電壓	± 0.05% rdg ± 4digits	± 0.05% rdg ± 3digits	± 0.05% rdg ± 3digits
電流	± 0.1% rdg + 5digits	± 0.1% rdg + 5digits	± 0.3% rdg + 10digits
回讀解析度(錶頭)			
電壓	與上述解析度規格相同		
電流	與上述解析度規格相同		
回讀精度(錶頭)			
電壓	與上述程控精度規格相同		
電流	與上述程控精度規格相同		
保護			
	OVL/OCL/OPL/OTP		
輸出開啟/控制關閉			
	支援		
顯示			
	LCD		
介面			
	RS-232C (標準)		

電源AC 230V $\pm 15\%$, AC 115V $\pm 15\%$, 50/60Hz**尺寸&重量**

225(W) x 100(H) x 305(D)mm / Approx. 4kg

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路7-1號

T (02)2268-0389 F (02)2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2

T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1

T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號

T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277

E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓

T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105

T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek