

PPE-3323 系列規格

規格適用於 PPE-3323 系列在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格	
輸出	
電壓	0~+32V, 0~-32V, 3.3V/5V 固定
電流	0~+3A, 0~-3A, 3A 固定
OVP	0~+33V, 0~-33V
負載調節率	
電壓	≤ 6mV
電流	≤ 3mA
電源調節率	
電壓	≤ 3mV
電流	≤ 3mA
解析度	
電壓	10mV (20mV, 額定電壓 > 36V)
電流	1mA (2mA, 額定電流 > 3.5A)
OVP	10mV (20mV, 額定電壓 > 36V)
程控精度 (25±5° C)	
電壓	≤ 0.05% + 25mV (+ 50mV, 額定電壓 > 36 V)
電流	≤ 0.2% + 10mA
OVP	≤ 2% + 0.6V
漣波&雜訊(20Hz~20MHz)	
電壓	漣波 1mVrms /3mVp-p 雜訊 2mVrms /30mVp-p
電流	≤ 3mA rms (≤ 5mA rms, 額定電流 > 3.5A)
溫度係數 (0~40° C)	
電壓	≤ 100ppm + 3mV
電流	≤ 150ppm + 3mA
回讀解析度	
電壓	10mV (20mV, 額定電壓 > 36V)
電流	1mA (2mA, 額定電流 > 3.5A)
回讀精度(25±5° C)	
電壓	≤ 0.05%+25mV (+ 50mV, 額定電壓 > 36V)
電流	≤ 0.2% + 10mA
響應時間	
電壓升高(10%~90%)	≤ 100mS
電壓下降(90%~10%)	≤ 100mS (≥ 額定負載)
回讀溫度係數	

電壓	≤ 100ppm+10mV (+ 20mV,額定電壓 > 36V)
電流	≤ 150ppm+10mA
飄移	
電壓	≤100 ppm+10mV
電流	≤150 ppm+10mA
追蹤模式	
追蹤錯誤	≤ 0.1%+50mV
串聯調節率	≤ 50mV
記憶	
	儲存/叫回 50 組
計時器	
設定時間	1 sec ~ 99 min (Max 99 min x 50 sets)
解析度	1 sec
功能	for output working loop (Auto Step Running)
介面	
	RS-232
電源	
	AC100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz
配件	
	使用手冊 x 1 電源線 x 1 測試線 GTL-105 x 3
尺寸&重量	
	255(W) x 145(H) x 346(D)mm Approx. 10 kg

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號
 T (02)2268-0389 F (02)2268-0639
 E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2
 T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1
 T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號
 T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
 E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
 T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
 T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570



Simply Reliable

