

SPS 系列規格

規格適用於 SPS 系列在 +20°C ~ +30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格					
輸出					
機種	SPS-1230	SPS-1820	SPS-2415	SPS-3610	SPS-606
電壓	0~12V	0~18V	0~24V	0~36V	0~60V
電流	0~30A	0~20A	0~15A	0~10A	0~6A
CV 模式					
調節率	電源調節率 ≤ 5mV				
	負載調節率 ≤ 5mV				
漣波&雜訊	≤ 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz				
回復時間	≤ 500μs (50%負載變動, 最小負載 0.5A)				
溫度係數	≤ 100 ppm/°C				
輸出範圍	0~額定電壓連續可調整				
CC 模式					
調節率	電源調節率 ≤ 3mA				
	負載調節率 ≤ 3mA				
漣波電流	≤ 3mArms (SPS-606)				
	≤ 5mArms (SPS-3610)				
	≤ 10mArms (SPS-2415)				
	≤ 10mArms (SPS-1820)				
	≤ 30mArms (SPS-1230)				
輸出範圍	0~額定電流連續可調整(Hi/Lo 範圍可切換)				
儀表					
類型	3 1/2 Digit 0.39" LED 顯示				
精度	±(0.5% of rdg + 2 digits)				
隔離					
外殼和端子	20MΩ or above (DC 500V)				
外殼和電源線	30MΩ or above (DC 500V)				
電源					
	AC 115V/230V ±15%, 50/60Hz				
尺寸&重量					
	128(W) x 145(H) x 285(D)mm Approx. 3.2kg				

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路7-1號

T (02)2268-0389 F (02)2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2

T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1

T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號

T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277

E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路889號2號樓8樓

T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105

T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek