

## GCT-9040 規格

規格適用於 GLC-9040 至少在 + 15°C ~ + 35°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格	
顯示	240 x 64 Ice Blue Dot Matrix LCD
記憶體	100 sets for panel setting save and recall
電源	AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10%
輸入頻率	50/60Hz
消耗	700VA (max)
尺寸	330(W) x 148(H) x 460(D) mm
重量	約 17kg (max)

AC Ground Bond	
GROUND BOND	
電流	
輸出電流	03.00A~ 40.00A ac
解析度	0.01A
精度	3A ≤ I ≤ 8A : ± (1% of setting + 0.2A)
	8A < I ≤ 40A : ± (1% of setting + 0.05A)
電壓	
測試電壓	8Vac max (open circuit)
測試電壓頻率	50Hz/60Hz selectable
阻抗量測範圍	1.0mΩ ~ 650.0mΩ
阻抗	
阻抗量測解析度	0.1mΩ
阻抗量測精度	± (1% of reading + 2mΩ)
Window Comparator Method	Yes
TIMER (Test Time)	0.5s~999.9s
地	OFF (fix)
測試方式	4 線式
記憶體	
Single Step Memory	MANU : 100 blocks
介面	
LINK	For system connection
USB	標準
GPIB	選配
程控端子(前面板)	標準
Signal I/O	標準

顯示	240 x 64 Ice Blue Dot matrix LCD
<b>電源&amp;消耗</b>	
電源	AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10%, 50/60Hz
消耗	Max. 700VA
尺寸&重量	330(W) x 148(H) x 460(D) mm; Approx. 17kg max.

交流接地測試中的輸出限制如下			
	輸出範圍	Pause	輸出時間(最大)
Ground Bond	20A < I ≤ 40A	至少為輸出時間	999.9s
	3A ≤ I ≤ 20A	不需要	999.9s

**固緯電子實業股份有限公司**

新北市土城區中興路7-1號  
 T (02)2268-0389 F (02)2268-0639  
 E-mail: [marketing@goodwill.com.tw](mailto:marketing@goodwill.com.tw)

台中 台中市五廊街124號9樓之2  
 T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1  
 T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

**固緯電子(蘇州)有限公司**

江蘇省蘇州市新區珠江路521號  
 T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277  
 E-mail: [marketing@instek.com.cn](mailto:marketing@instek.com.cn)

上海 上海市宜山路889號2號樓8樓  
 T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105  
 T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570



Simply Reliable



[www.gwinstek.com](http://www.gwinstek.com)

[www.facebook.com/GWInstek](https://www.facebook.com/GWInstek)