

GLC-9000 規格

規格適用於 GLC-9000 在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格		
顯示		320 x 240 Color TFT LCD
操作		觸控螢幕
量測裝置		9 kinds
DC		
範圍		50uA/500uA/5mA/25mA
解析度		0.01uA/0.1uA/1uA/10uA
精度		$\pm 1.0\% \text{ fs} / \pm (0.2\% \text{ rdg} + 3\text{dgt})$
AC/AC+DC		
範圍		50uA/500uA/5mA/25mA
解析度		0.01uA/0.1uA/1uA/10uA
精度		$\pm 2.0\% \text{ fs} / \pm (2.0\% \text{ rdg} + 6\text{dgt})$ -- $10\text{Hz} < f \leq 100\text{kHz}$
		$\pm 2.0\% \text{ fs} / \pm (2.0\% \text{ rdg} + 10\text{dgt})$ -- $100\text{kHz} < f \leq 1\text{MHz}$
AC peak		
範圍		500uA/1mA/10mA/75mA
解析度		0.1uA/1uA/10uA/100uA
精度		$\pm 4.0\% \text{ fs} / \pm 2.5\% \text{ fs} / \pm (2.0\% \text{ rdg} + 6\text{dgt})$
		-- $20\text{Hz} < f \leq 1\text{kHz}$
		$\pm 5.0\% \text{ fs} / \pm 5.0\% \text{ fs} / \pm (5.0\% \text{ rdg} + 10\text{dgt})$
		-- $1\text{kHz} < f \leq 10\text{kHz}$
電錶模式		
	AC/DC/AC+DC	10.0~300.0V
	AC peak	15.0~430.0V
	SELV function	Available
EUT (V/I Check)		
	電壓範圍	85V ~ 300V
	電流範圍	0.5A ~ 10A
記憶體		
	空設定組	30 sets
	預設設定組	50 sets (conform to IEC 60990)
介面		
	前面板	USB host
	後背板	RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB device
電源		
	For GLC-9000	AC 100V/120V/220V/230V $\pm 10\%$ · 50/60Hz

	For EUT	85V ~ 250V · 50/60Hz
尺寸	330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm	
重量	約 5kg	

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號
T (02)2268-0389 F (02)2268-0639
E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2
T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1
T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號
T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek